



RoHS

Las Válvulas Aquex cuentan con discos de cerámica innovadores y patentados para el máximo rendimiento y fiabilidad. Los discos son resistentes a la abrasión y la corrosión, lo que prolonga la vida útil de la válvula y reduce significativamente los costos de mantenimiento.

Características y Ventajas

- * Discos de cerámica para una vida más larga y un mantenimiento reducido.
- * Fácil de hacer mantenimiento.
La válvula es bastante simple, fácil de desmontar y ensamblar cuando usted hace el mantenimiento.
No hay necesidad de hacer el mantenimiento con frecuencia, comparado con otras válvulas.
- * Fácil de usar.
Sólo se gira la palanca para hacer los pasos; servicio, retrolavado y enjuague rápido.
- * Durante el ciclo de regeneración o retrolavado no hay flujo de agua a servicio.
- * Regeneración de flujo descendente (Downflow).

Código	Descripción
610410	Válvula 104 manual filtro 1" con NSF
610411	Válvula 104 manual filtro 1" sin NSF
610412	Válvula 102 manual filtro ¾" sin NSF
610413	Válvula 102 manual filtro ¾" con NSF
610414	Válvula 110 manual filtro 2" con NSF



104 - 1" con NSF



102 - ¾"



102 - ¾" con NSF



Condiciones de Operación

Presión de agua: 21.7 psi - 87 psi

Temperatura del agua: 5°C - 50°C



Código: 610410

Incluye distribuidor superior y colector inferior.



Código: 610411

Incluye distribuidor superior y colector inferior.



Código: 610412

Incluye distribuidor superior y colector inferior.



Código: 610413

Incluye distribuidor superior y colector inferior.



Código: 610414

Incluye distribuidor superior.

Especificaciones de válvulas

	610410	610411	610412	610413	610414
Flujo de servicio (GPM)	17	17	8	8	44
Flujo de retrolavado (GPM)	16	16	5	5	35
Distribuidor central	1.05"	1.05"	1.05"	1.05"	1.5"
Entrada / Salida	1"	1"	3/4"	3/4"	2"
Drenaje	1"	1"	3/4"	3/4"	2"
Base	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	4"
Ancho (cm)	12.6	12.6	9.2	9.2	18
Largo (cm)	15	15	13	13	17.8
Alto (cm)	15.8	15.8	14	14	14
Material del cuerpo de válvula	PPO	ABS	ABS	PPO	PPO

