



104 - 2"
con NSF

Las Válvulas Aquex cuentan con discos de cerámica innovadores y patentados para el máximo rendimiento y fiabilidad. Los discos son resistentes a la abrasión y la corrosión, lo que prolonga la vida útil de la válvula y reduce significativamente los costos de mantenimiento.

Características y Ventajas

- * Discos de cerámica para una vida más larga y un mantenimiento reducido.
- * Fácil de hacer mantenimiento.
La válvula es bastante simple, fácil de desmontar y ensamblar cuando usted hace el mantenimiento.
No hay necesidad de hacer el mantenimiento con frecuencia, comparado con otras válvulas.
- * Fácil de usar
Sólo se gira la palanca para hacer los pasos; servicio, retrolavado, salmuera y enjuague lento, rellenado de salmuera y enjuague rápido.
- * Durante el ciclo de regeneración o retrolavado no hay flujo de agua a servicio.
- * Regeneración de flujo descendente (Downflow).

Código	Descripción
610415	Válvula 202 manual suavizador ¾" sin NSF
610416	Válvula 202 manual suavizador ¾" con NSF
610417	Válvula 104 manual suavizador 1" sin NSF
610418	Válvula 104 manual suavizador 1" con NSF
610419	Válvula 104 manual suavizador 2" con NSF



104 - 1"

202 - ¾"
con NSF

202 - ¾"

104 - 1"
con NSF



Condiciones de Operación

Presión de agua: 21.7 psi - 87 psi

Temperatura del agua: 5°C - 50°C



Código: 610415

Incluye Kit de inyectores, BLFC, DLFC, distribuidor superior y colector inferior.



Código: 610416

Incluye Kit de inyectores, BLFC, DLFC, distribuidor superior y colector inferior.



Código: 610417

Incluye Kit de inyectores, BLFC, DLFC, distribuidor superior y colector inferior.



Código: 610418

Incluye Kit de inyectores, BLFC, DLFC, distribuidor superior y colector inferior.



Código: 610419

Incluye Kit de inyectores, BLFC, DLFC integrado y distribuidor superior.

Especificaciones de válvulas

	610415	610416	610417	610418	610419
Flujo de servicio (GPM)	8	8	17	17	44
Flujo de retrolavado (GPM)	3	3	7	7	28
Distribuidor central	1.05"	1.05"	1.05"	1.05"	1.5"
Entrada / Salida	3/4"	3/4"	1"	1"	2"
Drenaje	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1"
Conexión de salmuera	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Base	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	4"
Ancho (cm)	9.4	9.4	12.6	12.6	20
Largo (cm)	13.08	13.08	16.2	16.2	19.8
Material del cuerpo de válvula	ABS	PPO	ABS	PPO	PPO

