

PURIKOR

Suavización y Filtración POE



Tanques Salmuera

PKTS100, PKTS145, PKTS200

TANQUES PARA SISTEMAS DE SUAVIZACIÓN

FICHA TÉCNICA

TANQUES PARA SALMUERA

PKTS100, PKTS145, PKTS200

ESPECIFICACIONES

PURIKOR pone a su disposición la línea de tanques para salmuera, utilizados para la regeneración de la resina en los sistemas de suavización.

APLICACIONES

- Residenciales
- Comercial
- Industrial ligero

VENTAJAS

- Construcción robusta en polietileno de alta densidad (HDPE)
- Tapa de seguridad, cierre con bloqueo
- Fácil instalación
- Tanques 100% libres de corrosión
- Mejora la calidad del agua
- Económico y de bajo mantenimiento
- Incluye 2m de manguera de 3/8" para succión de salmuera

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Rango de temperatura de trabajo: 1 - 40°C



DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO


PK TS 100		
Marca		Capacidad en litros
PK = PURIKOR		100 = 100 litros
Tipo de tanque		
TS = Tanque para salmuera		

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	CAPACIDAD EN		CONEXIÓN DE SEGURIDAD PARA DESBORDAMIENTO
	LITROS	GALONES	
PKTS100	100	26	3/8" CONEXIÓN ESPIGA
PKTS145	145	38	
PKTS200	200	53	

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		PESO (kg)
	A	B	
PKTS100	460	880	7.6
PKTS145	510	970	9.2
PKTS200	600	1040	14.3



TANQUES PARA SALMUERA

PKTS100, PKTS145, PKTS200

Conexión de seguridad
para desbordamiento

Manguera de succión

Tanque

Tubo
colector

Malla
inferior

Válvula de seguridad
montada en el tubo colector



PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida